

NFORZ SB E A SRC

Sabots EVA avec embout de sécurité.
Conforme à la Norme CE EN ISO 20345 SRC
NON-PERFORÉS



PERFORÉS



EN ISO

20345 SB E A SRC

POINTURES

36 AU 47

POIDS (PIED 42)

320gr



LES POINTS FORTS PRODUITS.

- Design
- Confort par l'amorti et la voûte plantaire.
- Excellent maintien du pied
- Ultra adhérent

- Iso 20345
- Légèreté
- Amorti grâce à la conception de son talon
- Anti-glisse et semelle auto-nettoyante
- Témoin de sécurité d'usure
- Anti-projection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TIGE

- EVA E-Nordways™ ultraléger.
- Bride arrière pivotante.

SEMELLE EXTÉRIEURE

- Semelle caoutchouc EXTRA GRIP® avec résistance à l'abrasion et adhérence exceptionnelle sur sol mouillé et sol gras. Ne marque pas.
- Le dessin unique de la semelle est conçu pour éviter l'obstruction par des aliments.
- Antidérapant & antistatique.
- Absorbeur de chocs au talon.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

- Semelle polyuréthane avec couverture textile.

COEFFICIENT D'ADHÉRENCE

	À PLAT	AU TALON
SRA	0,38	0,36
SRB	0,22	0,13

SRC = SRA + SRB | satisfaction des 2 exigences

NORME

- EN ISO 20345:2011 SRC

POINTURE/COLORIS

- Du 36 au 47 : Noir, blanc, Gris
- Du 36 au 42 : Fuchsia

EMBOUT

- Composite, résistant à 200 joules

CONSEIL D'ENTRETIEN

- Lavable en machine à 30°C (15min Max)

PRÉCONISATION MÉTIERS

- Paramédical & Cosmétique
- Hygiène & Collectivité
- Restauration

WWW.NORDWAYS.FR

Nord ways - 166, Avenue des Auréats - 26000 VALENCE - France
Tél. : 33(0)4 75 61 76 09 - Fax : 04 75 55 21 92

SAS au capital de 40 000 - R.C. ROMANS B 309 978 120 (77 B 79) - Code APE 4642Z - T.V.A. Intracom. FR 28 309 978 120